



Опросный лист (с 2018г.)

Эскалатор поэтажный ЭП-7040Б

Покупатель			
Количество (шт)			
Основные параметры			
1.	Высота подъема (мм)	3600	
2.	Число ступеней на горизонтальном участке (шт)	X	2
			3
3.	Ширина ступени (мм)	X	800
			1000
4.	Угол наклона лестничного полотна (град)		30
		X	35
5.	Материал ступеней	X	Алюминий
			Сталь
6.	Материал внешней обшивки	X	Шлифованная нержавеющая сталь
			Крашеная сталь
7.	Расположение		
		X	---
8.	Длина проема под установку эскалатора, мм	?	
Основные параметры по умолчанию			
9.	Скорость движения (м/с)	0,5	
10.	Ремонтная скорость (м/с)	0,04	
11.	Место установки	внутри зданий и сооружений	
12.	Характеристики тока привода	380В, 3Ф	
13.	Частотный регулятор	Установлен	
14.	Тип редуктора	червячный	
15.	Направляющие поручня	нержавеющая сталь	
16.	Внутренняя отделка	нержавеющая сталь	
17.	Дефлектор (щетка фартука)	один ряд	
18.	Система смазки	автоматическая	
19.	Материал покрытия плиты перекрытия	Нержавеющая сталь	
20.	LED подсветка пространства между ступенями в зоне пересечения линии гребенок	зеленый свет	
Устройства безопасности по умолчанию			
21.	Выключатель прогиба фартука		
22.	Блокировка при защемлении инородных предметов месте входа поручня в устье		
23.	Устройство контроля скорости движения поручня		
24.	Выключатель обрыва или чрезмерной вытяжки тяговой цепи		
25.	Выключатель обрыва или вытяжки приводной цепи		

26.	Блокировка при срабатывании рабочего тормоза
27.	Устройство контроля фазы
28.	Устройство контроля отсутствия ступени
29.	Устройство контроля перегрева двигателя
30.	При заземлении инородных предметов в месте входа ступеней
31.	Устройство снятия статического напряжения
32.	Аварийная кнопка «СТОП» (на балюстраде)
33.	Блокировка превышения скорости
34.	Блокировка замедления скорости
35.	Блокировка неконтролируемого реверса движения
36.	Дисплей ошибок
37.	Выключатель контроля проседания ступени
38.	Выключатель при установке съемного устройства ручного перемещения
39.	Блокировка при снятии плиты перекрытия
40.	Превышение тормозного пути более чем на 20%

ОПЦИИ

41.	Автоматический старт/остановка (определение наличия пассажира)	X	Да
			Нет
42.	Индикатор направления	X	Да
			Нет
43.	Освещение гребенок		Да
		X	Нет
44.	Аварийный тормоз	X	Да
			Нет
45.	Подсветка фартуков		Да
		X	Нет
46.	Подсветка балюстрады		Да
		X	Нет
47.	Цвет поручня по желанию (стандартный цвет: черный)	черный	

Особые условия: **нормальный режим работы**